

Qualitystone -kivimosaiikin asennus- ja huoltovinkkejä

Kun mosaiikkilaattoja puretaan paketeista, niissä on vielä tehtaan pölyä, joten ne näyttävät vaaleammilta kuin useimmissa kuvissa. Väri voimistuu asennuksen jälkeen ja käytön aikana.

Qualitystone sopii kaikkiin kuiviin ja märkiin tiloihin, ja useimmissa tapauksissa sitä voidaan käyttää myös ulkona. Kaikki mosaiikit ovat käsin leikattuja, joten niiden paksuus ja muoto vaihtelee.

Luonnonkivellä on väri vaihteluita, joka korostuu eri tuotantoerien välillä. Varmista, että tilaat projektiasi varten riittävästi materiaalia koko tilaan (seinään/lattiaan). Yleensä 15 % lisää neliometriä kohti riittää. Tämä kattaa leikkausreunat ja mahdolliset asennuksen aikaiset rikkoantumiset. Asenna, pese ja saumaa koko projekti kerralla (seinä tai lattia yhdellä asennuskerralla)!

Varmista ennen asennusta (liimausta), että kaikki laatikot ovat avattu ja sekoitettuja (!). Lado mosaiikit lattialle. Tarkasta ennen (!) asennusta (liimausta), onko mosaiikeissa väri- tai muotovaihteluita, jotka eivät vastaa toiveitasi. Jos on, ilmoita asiasta jälleenmyyjällesi.

Käytä liimaukseen sopivaa kiinnitysainetta. Erikoisliiman käyttö ei ole tarpeen. Noudata jälleenmyyjältä saamiasi ohjeita.

Tärkeää:

1. Käytä suhteellisen paksua kiinnitysainetta ja harvapiikkistä laastikampaa. Anna mosaiikkien ”kellua” saadaksesi mahdollisimman tasaisen pinnan.
2. Pese mosaiikit liimauksen jälkeen pölystä ja liasta.
3. Anna kiinnitysaineen kuivua kokonaan.
4. Levitä pinnoitusaine (kyllästysaine) ennen saumausta. Tämä auttaa saumalaastijäämien pesua ja suojaa kiviä tahroilta ym.
5. Muista: Anna kyllästysaineen kuivua riittävän kauan. HUOM! Osa kivistä (väristä riippuen) saattaa imeä saumalaastin nopeasti tai se saattaa kuivua nopeammin. Pidä sitä jatkuvasti silmällä äläkä jätä työtä valvomatta useiden tuntien ajaksi!
6. Aloita saumalaastin pesu levittämisen jälkeen melko pian (10–15 minuutin sisään). Noudata tavanomaisia saumausohjeita.
7. Kun saumalaasti on kuivunut ja mosaiikit ovat riittävän puhtaita, levitä vielä yksi kerros kyllästysainetta. Tämä helpottaa siivoamista myöhemmin.
8. Normaali pesu voidaan tehdä kädenlämpöisellä vedellä.
9. Älä koskaan käytä happamia pesuaineita. Hapot vaikuttavat kiven kalsiumiin. Jos kivistä pitää pestä sitkeitä tahroja, käytä kevyesti hapanta pesuainetta ja tee kyllästys uudelleen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Qualitystone.infoTM:oon tai jälleenmyyjään.

www.qualitystone.info